



HYDRO BAN® Sheet Membrane

Low-perm waterproofing sheet membrane engineered for superior interior waterproofing.



Data Sheet 41



FEATURES	BENEFITS
Available in 2 convenient roll sizes	Optimal coverage for every application
Pliable membrane	Conforms easily to corners and substrates for easier installation
Easy to cut and handle	Reduces waste and speeds up installation
Full system compatibility	Streamlines system installation, designed to work seamlessly with the HYDRO BAN® Shower System
Anti-Fracture	Provides crack isolation protection
Meets ASTM E96/E96M Procedure E	Approved for steam showers / rooms as single membrane / vapor barrier

Uses

- Interior applications
- Shower or tub surrounds
- Steam rooms and steam showers
- Bathrooms
- Commercial and residential kitchens
- Backsplashes
- Walls and floors
- Wet areas

Suitable Substrates (Interior use only)

- Concrete
- Concrete Masonry
- Brick Masonry
- Cement Mortar Bed
- Cement Plaster
- Gypsum Wallboard**
- Exterior Glue Plywood
- Ceramic Tile and Stone
- Cement Terrazzo
- Cement Backer Board**
- Poured Gypsum Underlayment

Applicable Standards

- ASTM E96/E96M
- ASTM D4068
- ANSI A118.10

PACKAGING	COVERAGE	UNIT OF MEASURE	SKU
Sheet Membrane			
3'3" x 33' (1 m x 10 m)	108 ft ² (10 m ²)	120 rolls/pallet	9455-0108-2
3'3" x 98'5" (1 m x 30 m)	323 ft ² (30 m ²)	38 rolls/pallet	9455-0108-2





Membrana en rollo HYDRO BAN®

Membrana en rollo impermeabilizante de baja permeabilidad,
diseñada para brindar una impermeabilización superior en interiores.



Hoja de datos 41



CARACTERÍSTICAS

Disponible en 2 tamaños de rollo muy convenientes

Membrana apilable

Fácil de cortar y manipular

Compatibilidad total con el sistema

Antifisuras

Cumple con el procedimiento E de la norma ASTM E96/E96M

VENTAJAS

Rendimiento óptimo para cada aplicación

Se adapta fácilmente a esquinas y sustratos, para una instalación más simple

Reduce el desperdicio y agiliza la instalación

Simplifica la instalación del sistema, y está diseñado para funcionar a la perfección con el sistema de ducha HYDRO BAN®

Proporciona protección de aislamiento en grietas

Aprobado para duchas/salas de vapor como membrana única/barrera de vapor

Usos

- Aplicaciones en interiores
- Ducha o alrededores de tinas
- Salas de vapor y duchas de vapor
- Baños
- Cocinas comerciales y residenciales
- Salpicaderos
- Paredes y pisos
- Zonas húmedas

Sustratos adecuados (solo para interiores)

- Concreto
- Mampostería de concreto
- mampostería de ladrillo
- Capa de mortero de cemento
- Enlucido de cemento
- Panel de yeso**
- Madera contrachapada con pegamento para exteriores
- Piedra y baldosa de cerámica
- Terrazo de cemento
- Panel de respaldo de cemento**
- Solado de yeso vertido

Estándares aplicables

- ASTM E96/E96M
- ASTM D4068
- ANSI A118.10

EMPAQUE	RENDIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	SKU
Membrana en rollo			
1 m x 10 m (3'3" x 33')	10 m ² (108 ft ²)	120 rollos/palé	9455-0108-2
1 m x 30 m (3'3" x 98'5")	30 m ² (323 ft ²)	38 rollos/palé	9455-0108-2



*Consulte la hoja de datos 230.99 para obtener información completa sobre la garantía. **Consulte al fabricante de paneles para obtener recomendaciones específicas de instalación.

LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ 203.393.0010 ■ laticrete.com
DS-10238EN-SP-0825 ©2025 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

